

Автомобиль – вахтовый автобус служит для доставки ремонтных, строительных, геолого-разведывательных и прочих бригад к объекту. Причем «объект» здесь следует понимать в самом широком смысле, это может быть и место аварии, и стройка, и нефтяные и газовые месторождения, отдаленные от населенных пунктов по непроходимым местностям.

**Технические характеристики:**

Наименование	Ко-во
Шасси КамАЗ 43118/5350/УРАЛ	
Кузов-фургон: с глухими скосами, Наружная обшивка - лакированный металл;; пластик; Внутренняя обшивка – пластик древесных тонов; Потолок-белого цвета Утеплитель- экструдированный пенополистирол; Покрытие пола- износостойчивый линолеум типа "автолин"; Толщина "сэндвич" панели 50-60 мм.; Размеры и планировка кузова фургона согласовываются с заказчиком; Цвет кузова согласовывается с заказчиком; Петли оцинкованные; покрытие пола- автолин и резиновая дорожка;	1
<b>Климатический условия кузова-фургона бескаркасной технологии позволяют производить эксплуатацию при: tC -40 , +50;</b>	
Отопитель «Webasto AirTop 5500» на 5 кВт	1
Калорифер 4208-8101410 от системы ДВС, установлен в передней и задней частях салона.	2
Пульт управления калорифером из салона водителя.	1
Дверь входная одностворчатая (в передней части правой панели кузова-фургона) с глухим окном двойного остекления (стеклопакет) тонированный клеиваемый. Внутри кузова, с обеих сторон входа поручни. Над дверью входа один плафон подсветки, который включаются при открывании двери салона. Вход занижен на две ступеньки + две откидные ступеньки. Световая сигнализация на открывание двери салона (устанавливается в кабине водителя)	1
Дверь одностворчатая (аварийный выход) с глухим окном двойного остекления (стеклопакет) тонированный клеиваемый, устанавливается в задней части правой панели кузова.	1
Трап (для аварийного выхода) 4-х ступенчатый, в транспортном положении крепиться снаружи на задней стенке кузова	1
Тонированное глухое окно (стеклопакет) двойного остекления, клеиваемое. Либо автобусного типа	6
Тонированное окно с форточкой (стеклопакет) двойного остекления, клеиваемое. Либо автобусного типа (По одной на каждой стороне)	2
Сиденье одинарные с двуточечными ремнями безопасности СПА-100	28
Переговорное устройство «кабина-кузов» АДФ-03	1
Люк аварийно – вентиляционный с вентилятором	2
Плафон освещения на 24Вт	6
Выключатель освещения. (Устанавливается на передней панели кузова-фургона. Выключатель обозначить надписью «Освещение салона».	1
Огнетушитель ОП-5	2
Клапан избыточного давления (для вентиляции салона)	2
Ящик инструментальный	2
Брызговики	1 к-т

Светозащитная маркировка согласно ГОСТу по периметру кузова-фургона	2
Принадлежности (противооткатные башмаки, знак аварийной остановки, аптечка медицинская)	1
Светозащитная маркировка согласно ГОСТу по периметру кузова-фургона	1
Комплект документов для регистрации в ГИБДД	

*Дополнительно по согласованию с заказчиком «Вахтовый автобус» может доукомплектоваться следующими позициями:*

- кондиционером марок *Dometic B 2600, Webasto Compac Cooler*
- ЖК телевизором
- холодильником автомобильным *24/220В*