

Передвижная авторемонтная-мастерская служит для проведения грузоподъемных, погрузочно-разгрузочных работ на передвижной авторемонтной мастерской ПАРМ возможна установка крано-манипуляторной установки различной грузоподъемности. Установка КМУ возможна как на заднем свесе мастерской, так и за кабиной автомобиля, в зависимости от назначения применения ПАРМ устанавливается токарный станок

Техническая характеристика ПАРМ с КМУ с токарным станком

Наименование	Кол-во:
Транспортная база	
КАМАЗ 43118 с КМУ на заднем свесе	давальческий
Кузов-фургон с глухими скосами, изготовлен по бескаркасной технологии из сэндвич панелей толщиной 60 мм. по периметру обвязан алюминиевым уголком; Наружная обшивка - лакированный металл; дюралюминиевый лист; пластик; Внутренняя обшивка – пластик древесных тонов; Потолок-белого цвета Утеплитель- экструдированный пенополистирол; Покрытие пола- износостойчивый линолеум типа "автолин"; Толщина "сэндвич" панели 60 мм.; Кузов фургона с грузовой платформой, с двумя откидными бортами; Цвет кузова согласовывается с заказчиком; Петли оцинкованные; ДЗК установлено и закреплено на борту кузова-фургона; КМУ ИМ-50, бак КМУ ИМ-50 установлен на заднем свесе	1
Климатический условия кузова-фургона бескаркасной технологии позволяют производить эксплуатацию при: tC -40 , +50;	
Нагнетатель смазки НС-250	1
Станок вертикально сверлильный JET JDP 10M	1
Выпрямитель сварочный ВД 313	1
Люк коробки отбора мощности	1
Точильно-шлифовальный станок JET JBG 150	1
Пускозарядное устройство «КЕДР-650»	1
Отсек для размещения пропанового баллона	1
Отсек для размещения кислородного баллона	1
Пропановый баллон	1
Кислородный баллон	1
Генератор синхронный EG 202/7 (30.4 кВт) 380 В.	1
Плафоны освещения 24В 4шт. 1 шт.-220В	4+1
Блок розеток 220В	
Розетка 380В	2
Внешний подвод электроэнергии (20кВт, 380В)	К-т
Отопитель «ПЛАНАР 8Д-24»	1
Верстак с выдвижными ящиками покрытие из нержавеющей стали	1
Станок токарный JET 1330A	1
Тисы слесарные (200)	1
Окно пластиковое поворотное-откидное	1
Дверь входная одностворчатая	1
Борт откидной	2
Трап выдвижной с упором на грунт	1
Ш-01 стационарный электро-вулканизатор для ремонта камер и покрышек	1
Пресс гаражный гидравлический АЕ&Т Т61212 усилие 12 т.	1
Лампа освещения 220В.	1
Люк станка токарного	1
Огнетушитель ОП-5	1
Сварочное оборудование: электродержатель, крепление массового провода (струбцина), кабель сварочный 2х15, маска сварщика- 2шт.	2 К-т

Газорезательное оборудование: резак пропановый, горелка газовая с насадками, редуктор газовый, редуктор кислородный, рукав газовый 20 м., рукав кислородный 20 м.	К-т
Шанцевый инструмент: лопата штыковая, лопата совковая, лом, топор, кувалда	1
Принадлежности: противооткатные башмаки, знак аварийной остановки, аптечка	К-т
Средства электробезопасности: боты диэлектрические, ковер диэлектрический, перчатки резиновые диэлектрические, штыри заземления 3 шт. с проводом по 10м.	К-т
Принадлежности (противооткатные башмаки, знак аварийной остановки, аптечка медицинская)	
Брызговики металлические	
Светозащитная маркировка согласно ГОСТу по периметру кузова-фургона	
Комплект документов для регистрации в ГИБДД	